

testo 440 Labor-Set

Temperaturmessung in aggressiven Medien

Strukturiertes Messmenü für Langzeitmessungen

Austauschbare Fühler-Ummantelung aus Laborglas (Duran)
für den sicheren Einsatz in aggressiven Medien

Pt100-Sensor für präzise Messergebnisse

Interner Datenspeicher und USB-Schnittstelle
für flexiblen Datenexport

Erweiterbar mit einem umfangreichen Portfolio digitaler
Sonden für vielseitige Einsätze



Kompatibel mit umfassender
Auswahl an Bluetooth®- und
Kabel-Sonden.

Mit dem testo 440 Labor-Set inkl. Pt100-Fühler messen und dokumentieren Sie Temperaturen im Laborumfeld sicher und präzise. Vor allem für den Einsatz in korrosiven Medien eignet sich der Laborfühler mit Ummantelung aus dem bewährten Laborglas Duran besonders. Das Klima-Messgerät testo 440 erkennt die angeschlossenen Sonden automatisch und erleichtert Ihnen durch die hinterlegten, strukturierten Messmenüs die Arbeit in den verschiedensten Anwendungen erheblich. Unter anderem können Sie es auch einsetzen, um Klima- und Lüftungsanlagen optimal einzustellen.

An das testo 440 können bis zu drei Sonden parallel angeschlossen werden: Eine Bluetooth®-Sonde, eine kabelgebundene Sonde sowie ein Temperaturfühler mit Thermoelement Typ K-Anschluss. Neben dem Messgerät enthält das Labor-Set einen kabelgebundenen Pt100-Laborfühler und einen Aufbewahrungskoffer.

Lieferumfang


- testo 440 Klima-Messgerät, 3x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4401)
- Glasummantelter digitaler Pt100-Laborfühler (0618 7072)
- Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4412

485,00 EUR




Technische Daten

		Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
Digitaler Fühler				
Glasummantelter digitaler Pt100-Laborfühler		-50 ... +400 °C	$\pm(0,3\text{ °C} + 0,3\text{ ‰ v. Mw.}) (-50 \dots +300\text{ °C})$ $\pm(0,4\text{ °C} + 0,6\text{ ‰ v. Mw.}) (+300,01 \dots +400\text{ °C})$	0,01 °C
testo 440				
Klima-Messgerät testo 440 Anschließbare Fühler: 1x Digitalfühler mit Kabel oder 1x Temperatur NTC TUC, 1x digitale Bluetooth®-Sonde oder Testo Smart Probes, 1x Temperatur TE Typ K				

Allgemeine technische Daten	testo 440	Pt100-Laborfühler
Datenübertragung	Bluetooth®, USB Schnittstelle	
Betriebstemperatur	-20 ... +50 °C	-5 ... +45 °C
Lagertemperatur	-20 ... +50 °C	-20 ... +60 °C
Abmessungen	154 x 65 x 32 mm	200 x 6 mm
Kabellänge		1,6 m
Gewicht	250 g	160 g

Die komplette Auswahl an Sonden und Zubehör zum testo 440 finden Sie im testo 440 Datenblatt oder auf www.testo.de.



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de